



Фото: HELUKABEL®

Спиральные кабели

Q

Полиуретановый спиральный кабель, черный



Технические характеристики

- Температурный диапазон от -25° С до +70° С
- Номинальное напряжение H05BQ-F 300/500 В H07BQ-F 450/750 В
- Испытательное напряжение 2000/2500 В

Соотношение расширения 1:4
вытянутые концы 200/200

Структура кабеля

- многопроволочные жилы, свитые из тонких голых медных проводников в соответствии со стандартом VDE 0295 кл. 5 и IEC 60228 кл. 5
- Изолирующая оболочка из эпоксипластика (EPDM)
- Допущен к использованию VDE
- Внешняя оболочка из полиуретана
- Цвет оболочки **черный**

Применение

Применяется в машиностроении, в электроинструментах, в строительной промышленности, в погрузочно-разгрузочной технике, бытовой радиоэлектронной аппаратуре.

Арт. № черный	Количество жил х сечение мм ²	Длина замкнутой спирали (WЛ в мм)	Ø кабеля прибл. мм	Наружн. Ø спирали прибл. мм	Вес меди кг/1000 шт
86303	2x0,75	500	6,5	23,0	77,8
86306	2x0,75	1000	6,5	23,0	149,8
86308	2x0,75	1400	6,5	23,0	207,4
86311	2x0,75	2000	6,5	23,0	293,8
86315	2x0,75	3000	6,5	23,0	437,8
86319	3x0,75	500	7,1	25,2	116,7
86322	3x0,75	1000	7,1	25,2	224,7
86324	3x0,75	1400	7,1	25,2	311,1
86327	3x0,75	2000	7,1	25,2	440,6
86331	3x0,75	3000	7,1	25,2	656,6
86335	4x0,75	500	7,9	28,8	156,6
86338	4x0,75	1000	7,9	28,8	301,6
86340	4x0,75	1400	7,9	28,8	417,6
86343	4x0,75	2000	7,9	28,8	591,6
86347	4x0,75	3000	7,9	28,8	881,6
86351	5x0,75	500	8,6	31,2	194,4
86354	5x0,75	1000	8,6	31,2	374,4
86356	5x0,75	1400	8,6	31,2	518,4
86359	5x0,75	2000	8,6	31,2	734,4
86363	5x0,75	3000	8,6	31,2	1094,4
86367	2x1,0	500	6,8	24,6	103,7
86370	2x1,0	1000	6,8	24,6	199,7
86372	2x1,0	1400	6,8	24,6	276,5
86375	2x1,0	2000	6,8	24,6	391,7
86379	2x1,0	3000	6,8	24,6	583,7
84903	3x1,0	500	7,2	26,4	156,6
84906	3x1,0	1000	7,2	26,4	301,6
84908	3x1,0	1400	7,2	26,4	417,6
84911	3x1,0	2000	7,2	26,4	591,6
84915	3x1,0	3000	7,2	26,4	881,6
86383	4x1,0	500	7,8	28,6	207,4
86386	4x1,0	1000	7,8	28,6	399,4
86388	4x1,0	1400	7,8	28,6	553,0
86391	4x1,0	2000	7,8	28,6	783,4
86395	4x1,0	3000	7,8	28,6	1167,4
86399	5x1,0	500	9,0	32,0	259,2
86402	5x1,0	1000	9,0	32,0	499,2
86404	5x1,0	1400	9,0	32,0	691,2
86407	5x1,0	2000	9,0	32,0	979,2
86411	5x1,0	3000	9,0	32,0	1459,2
86415**	7x1,0	500	11,1	39,0	361,8
86418**	7x1,0	1000	11,1	39,0	696,8
86420**	7x1,0	1400	11,1	39,0	964,8
86423**	7x1,0	2000	11,1	39,0	1366,8
86427**	7x1,0	3000	11,1	39,0	2036,8

С правом внесения технических изменений

Продолжение ►

** согласно VDE, (H)07BQ-F

Информация о кабелях с другим количеством жил, другого сечения и с другой длиной спирали (до 5000 мм)/с другими вытянутыми концами предоставляется в ответ на запрос.

Полиуретановый спиральный кабель, черный

Арт. № черный	Количество жил х сечение мм ²	Длина замкнутой спирали (WЛ в мм)	Ø кабеля прибл. мм	Наружн. Ø спирали прибл. мм	Вес меди кг/1000 шт
86463	2 x 1,5	500	8,5	30,0	156,6
86466	2 x 1,5	1000	8,5	30,0	301,6
86468	2 x 1,5	1400	8,5	30,0	417,6
86471	2 x 1,5	2000	8,5	30,0	591,6
86475	2 x 1,5	3000	8,5	30,0	881,6
84919	3 x 1,5	500	8,9	32,8	232,2
84922	3 x 1,5	1000	8,9	32,8	447,2
84924	3 x 1,5	1400	8,9	32,8	619,2
84927	3 x 1,5	2000	8,9	32,8	877,2
84931	3 x 1,5	3000	8,9	32,8	1307,2
84951	5 x 1,5	500	10,9	38,8	388,8
84954	5 x 1,5	1000	10,9	38,8	748,8
84956	5 x 1,5	1400	10,9	38,8	1036,8
84959	5 x 1,5	2000	10,9	38,8	1468,8
84963	5 x 1,5	3000	10,9	38,8	2188,8
84967**	7 x 1,5	500	12,2	46,4	545,4
84970**	7 x 1,5	1000	12,2	46,4	1050,4
84972**	7 x 1,5	1400	12,2	46,4	1454,1
84975**	7 x 1,5	2000	12,2	46,4	2060,4
84979**	7 x 1,5	3000	12,2	46,4	3070,4
86479	3 x 2,5	500	10,6	38,2	388,8
86482	3 x 2,5	1000	10,6	38,2	748,8
86484	3 x 2,5	1400	10,6	38,2	1036,8
86487	3 x 2,5	2000	10,6	38,2	1468,8
86491	3 x 2,5	3000	10,6	38,2	2188,8

С правом внесения технических изменений

** согласно VDE, (H)07BQ-F

Информация о кабелях с другим количеством жил, другого сечения и с другой длиной спирали (до 5000 мм)/с другими вытянутыми концами предоставляется в ответ на запрос.