

Звуковые сигнализаторы для монтажа на панель, серия 855P



30 мм Сирена, монтаж на панели



45 мм Сирена, монтаж на панели



65 мм Сирена, монтаж на панели

Цвет корпуса	Напряжение	Размер [мм]	№ по кат.
Черный	12...24В AC/DC	30	855P-B30SE22
		45	855P-B30ME22
		65	855P-B30LE22
	240В AC	30	855P-B20SE22
		45	855P-B20ME22
		65	855P-B20LE22

855P - **B** **30** **SE** **22**
a *b* *c* *d*

a

Цвет корпуса	
Код	Описание
B	Черный

b

Напряжение	
Код	Описание
30	12...24В AC/DC
10	120В AC
20	240В AC

c

Размер	
Код	Описание
SE	30 мм
ME	45 мм
LE	65 мм

d

Монтажное отверстие	
Код	Описание
22	22.5 мм

Звуковые сигнализаторы со светодиодом для монтажа на панель, серия 855PC

45 мм Сирена + светодиод,
монтаж на панели65 мм Сирена + светодиод,
монтаж на панели

Цвет корпуса	Напряжение	Размер [мм]	Цвет линзы	№ по кат.
Черный	24В AC/DC	45	Зеленый	855PC-B24ME322
			Красный	855PC-B24ME422
		65	Зеленый	855PC-B24LE322
			Красный	855PC-B24LE422
	240В AC	45	Зеленый	855PC-B20ME322
			Красный	855PC-B20ME422
		65	Зеленый	855PC-B20LE322
			Красный	855PC-B20LE422

855PC

-

*a***12***b***ME***c***4***d***22***e**a*

Цвет корпуса	
Код	Описание
B	Черный

b

Напряжение	
Код	Описание
12	12В AC/DC
24	24В AC/DC
10	120В AC
20	240В AC

c

Размер	
Код	Описание
ME	45 мм
LE	65 мм


d

Цвет линзы	
Код	Описание
3	Зеленый
4	Красный
5	Янтарный
6	Синий
7	Прозрачный
8	Желтый

e

Монтажное отверстие	
Код	Описание
22	22.5 мм

Строб-вспышки для монтажа на панель, серия 855PS

30 мм Строб-вспышка,
монтаж на панели45 мм Строб-вспышка,
монтаж на панели65 мм Строб-вспышка,
монтаж на панели

Цвет корпуса	Напряжение	Размер [мм]	Цвет линзы	№ по кат.
Черный	24В AC/DC	30	Зеленый	855PS-B24SE322
			Красный	855PS-B24SE422
		45	Зеленый	855PS-B30ME322
			Красный	855PS-B30ME422
		65	Зеленый	855PS-B30LE322
			Красный	855PS-B30LE422

855PS – **B** **12** **SE** **7** **22**
a b c d e

a

Цвет корпуса	
Код	Описание
B	Черный

b

Напряжение	
Код	Описание
12	12В AC/DC
24	24В AC/DC
10	120В AC
20	240В AC
30	12...24В AC/DC

c

Размер	
Код	Описание
SE	30 мм *
ME	45 мм ✳
LE	65 мм ✳

d

Цвет линзы	
Код	Описание
3	Зеленый
4	Красный
5	Янтарный
6	Синий
7	Прозрачный
8	Желтый

e

Монтажное отверстие	
Код	Описание
22	22.5 мм

* Доступны только варианты: 12В AC/DC, 24В AC/DC, 120В AC или 240В AC.

✳ Доступны только варианты: 12...24В AC/DC, 120В AC или 240В AC.


Светодиоды для монтажа на панель, режим мигающего или постоянного свечения - по выбору, серия 855PB



30 мм Светодиод,
монтаж на панели



45 мм Светодиод,
монтаж на панели



65 мм Светодиод,
монтаж на панели

Цвет корпуса	Напряжение	Размер [мм]	Цвет линзы	№ по кат.
Черный	24В AC/DC	30	Зеленый	855PB-B24SE322
			Красный	855PB-B24SE422
		45	Зеленый	855PB-B24ME322
			Красный	855PB-B24ME422
		65	Зеленый	855PB-B24LE322
			Красный	855PB-B24LE422

855PB -

B

12

SE

3

22

a

b

c

d

e

a

d

Цвет корпуса	
Код	Описание
B	Черный

Цвет линзы	
Код	Описание
3	Зеленый
4	Красный
5	Янтарный
6	Синий
7	Прозрачный
8	Желтый

b

Напряжение	
Код	Описание
12	12В AC/DC
24	24В AC/DC
10	120В AC
20	240В AC

e

Монтажное отверстие	
Код	Описание
22	22.5 мм

c

Размер	
Код	Описание
SE	30 мм
ME	45 мм
LE	65 мм

Принадлежности

Описание	№ по кат.
Адаптер, монтажное отверстие 30.5 ... 22.5 мм Данный адаптер предназначен для крепления 22.5 мм кнопочного механизма на панели (монтажные отверстия 30.5 мм).	800F-AHA1

Сигнальные двухрежимные устройства для монтажа на панель, серия 855PD



Полулинза



Линза

Звуковое устройство +
светодиодный маяк

Функция	Напряжение	Размер [мм]	Цвет линзы	№ по кат.
Сирена + светодиод	24В AC/DC	45	Зеленый	855PD-B24MEC1322
			Красный	855PD-B24MEC1422
		65	Зеленый	855PD-B24LEC1322
			Красный	855PD-B24LEC1422
Полулинза, светодиодный маяк, режим мигающего св.	24В AC/DC	30	Красный & Зеленый	855PD-B24SEH4322
		45	Красный & Зеленый	855PD-B24MEH4322
		65	Красный & Зеленый	855PD-B24LEH4322
Линза, светодиодный маяк, режим постоянн. свечения.	24В AC/DC	30	Красный & Зеленый	855PD-B24SEF3422
		45	Красный & Зеленый	855PD-B24MEF3422
		65	Красный & Зеленый	855PD-B24LEF3422

855PD - **B** **24** **ME** **F** **3** **4** **22**
a b c d e f g

a

Цвет корпуса	
Код	Описание
B	Черный

b

Напряжение	
Код	Описание
12*	12В AC/DC
24	24В AC/DC
10	120В AC
20	240В AC

c

Размер	
Код	Описание
SE	30 мм * ♣
ME	45 мм
LE	65 мм

d

Функция	
Код	Описание
F	2-цветн., Линза
H	2-цветн., полулинза + экран
C	Комбинир. исполнение: сирена+светодиодный маяк >

e

Цвет линзы */ Звук	
Код	Описание
1	Звуковой сигнал
3	Зеленый
4	Красный
5	Янтарный
6	Синий
7	Прозрачный
8	Желтый

f

Цвет линзы §	
Код	Описание
3	Зеленый
4	Красный
5	Янтарный †
6	Синий
7	Прозрачный
8	Желтый †

g

Монтажное отверстие	
Код	Описание
22	22.5 мм

* Код напряжения **12** действителен только для сирен со светодиодными устройствами.

※ 30 мм исполнение, 24В DC - только для двухцветных устройств.

♣ Комбинированные устройства (сирена + СИД) не доступны для размеров 30 мм.

† Цветовая комбинация **Желтый** и **Янтарный** не доступна.

§ Для двухцветных устройств первый цветовой код, указанный в № по каталогу, соответствует той стороне, на которой находится этикетка. Например: 855PD-B24MEH4322 указывает, что красный цвет находится на той же стороне, что и этикетка, а зеленый цвет находится на противоположной стороне.

> Исполнение Сирены + светодиод не доступно для размеров 30 мм.